

《 画像処理、画像検査装置で必ず必要になるカメラ・照明の設置。調整機構を搭載した専用の固定ベースです。 》

試料テストのみならず実機搭載が可能 調整機構搭載の強固・ネジ固定シャーシ

10minutes で機器取付

さまざまな形状に対応する可変固定機構を搭載

10minutes で角度調整

画像処理光学条件に必要な調整機構を標準装備



市販アルミフレームに適用した FlexSub XY 単独可動ができる台座

アルミフレーム支柱用結合ベース。

FlexSub を台座とすることで X 方向、Y 方向それぞれに影響を及ぼすことなく移動可変できます。微調整を行いたい際にもそれぞれに影響しません。

30x60 角、60x60 角フレームを自在にクロス固定

Flex 機能パーツ製品の特殊シート加工

別売りオプション スケール 150mm

別売りオプション スケール 60mm

X 軸のみ、Y 軸のみの移動、調整が可能

縦面ネジ Y 軸移動


横面ネジ X 軸移動

縦面ネジ Y 軸移動

横面ネジ X 軸移動

項目	仕様
適合アルミフレーム	60x60mm 正方形、60x30mm の長方形、固定レールは等間隔ピッチ 30mm 間隔、固定ネジ M6 ※副柱可動ベースに密着固定してネジ固定が行えるもの。
横面(Y 軸)アルミフレーム固定	60x60mm は付き当て方向への固定も可

調整機構



検査台 FLEX7560/6048 に搭載されている Flex シャーシと同一品です。既存・開発装置で使用したい用途や、FLEX7560、FLEX6048 へ追加搭載など、ご利用ください。

機能パーツ製品ラインナップ

カメラ固定シャーシ
FlexCam10B



照明固定シャーシ
FlexLight10B



主柱傾斜ベース
FlexMain10C



副柱可動ベース
FlexSub10CA



検査台製品ラインナップ 独立アーム,可変アーム,固定アーム / FLEX7560 & FLEX6048 & F-ONE

独立アーム



可変アーム



固定アーム



F-ONE シリーズ



○ アルミフレームは、[MS]ミスミ/SUS 社、NIC 社 [NI]から選択できます。(F-ONE は MS のみ)



垂直固定

○ FLEX7560/6048 の機能をそのままに、工具レスで操作できるワンタッチモデル

ご注文は、お手軽に Web サイトから。 www.gazousyorikankyou.com

弊社 Web サイトの「ご注文用紙」またはお客様のご注文書で FAX または E-mail でご注文ください。

FAX: **053-543-6729** E-mail: **support@gazousyorikankyou.com**